

تسکو | TSCO

لوازم جانبی کامپیوتر، موبایل و صوتی-تصویری



اسپیکرهای رو میزی

SPEAKER

DESKTOP

کارانتی توسن سیستم

Edition **2021**
www.tSCO.ir

TS 2058



اسپیکر ۲ تکه (با سیم)
دکمه کنترل صدا

USB 5v ----- ورودی برق
Jack 3.5mm ----- اتصال دهنده
RGB ----- دارای نور
≥80db ----- وضوح صدا
100Hz-20KHz ----- دامنه فرکانس
350W:(P.M.P.O) ----- توان اسمی
3W*2:(RMS) ----- توان واقعی
2x (10.6x7.4x6.3)cm ----- سایز اسپیکر
Metal Mesh



TS 2066



اسپیکر ۲ تکه (با سیم)
دکمه کنترل صدا

Jack 3.5mm ----- اتصال دهنده
AC110v-230-v/0.15A ----- منبع تغذیه
80db ----- وضوح صدا
100Hz-20KHz ----- دامنه فرکانس
350W:(P.M.P.O) ----- توان اسمی
3W*2:(RMS) ----- توان واقعی
2x(7.8x7x15)cm ----- سایز اسپیکر



TS 2064



اسپیکر ۲ تکه (با سیم)
دارای ورودی هدفون
دکمه کنترل صدا

USB 5V ----- منبع تغذیه
Jack 3.5mm ----- اتصال دهنده
≥65db ----- وضوح صدا
200Hz-20KHz ----- دامنه فرکانس
350W:(P.M.P.O) ----- توان اسمی
3W*2:(RMS) ----- توان واقعی
2x (7x7x16.5) cm ----- سایز اسپیکر



TS 2060



اسپیکر ۲ تکه (با سیم)
خروجی هدفون و ورودی میکروفون
دکمه کنترل صدا

AC 220v ----- منبع تغذیه
Jack 3.5mm ----- اتصال دهنده
≥80db ----- وضوح صدا
180Hz-18KHz ----- دامنه فرکانس
350W:(P.M.P.O) ----- توان اسمی
3W*2:(RMS) ----- توان واقعی
2x (18.5x7x7)cm ----- سایز اسپیکر



TS 2061



اسپیکر ۲ تکه (با سیم)
دکمه کنترل صدا

Jack 3.5mm	اتصال دهنده
USB 5V	منبع تغذیه
>80dB	وضوح صدا
90Hz-20KHz	دامنه فرکانس
700W:(P.M.P.O)	توان اسمی
3W*2:(RMS)	توان واقعی
2x (9.5x9x10)cm	سایز اسپیکر



TS 2062



اسپیکر ۲ تکه (با سیم)

Jack 3.5mm	اتصال دهنده
USB 5V	منبع تغذیه
≥80db	وضوح صدا
100Hz-20KHz	دامنه فرکانس
700W:(P.M.P.O)	توان اسمی
3W*2:(RMS)	توان واقعی
2x (6.5x6.5x10.5) cm	ابعاد

دارای کلید مدیریت میزان صدا



TS 2063



اسپیکر ۲ تکه (با سیم)

Jack 3.5mm	اتصال دهنده
USB 5V	منبع تغذیه
≥65dB	وضوح صدا
120Hz-20KHz	دامنه فرکانس
350W:(P.M.P.O)	توان اسمی
3W*2:(RMS)	توان واقعی
2x (8.7x6.5x11.2) cm	ابعاد

دارای کلید مدیریت میزان صدا



TS 2059



اسپیکر ۲ تکه (با سیم)

3.5mm AUX And USB	اتصال دهنده
85db	وضوح صدا
100HZ-20KHZ	دامنه فرکانس
350W:(P.M.P.O)	توان اسمی
3w*2:(RMS)	توان واقعی
(7.6x8.7x10) cm	ابعاد ساب ووفر

دارای نور RGB



TS 2182

اسپیکر ۳ تکه (با سیم)
اتصال دهنده BT/3.5mm Aux/USB/TF Card/FM
نسخه بلوتوث 5.0
وضوح صدا $\geq 70\text{db}$
دامنه فرکانس 120Hz-20KHz
توان اسمی 2100W:(P.M.P.O)
توان واقعی 20W+10Wx2:(RMS)
ابعاد باند ها 2x(9.7x36.6x11.8)cm
ابعاد ساب ووفر (18.2x31.2x35.4)cm
دارای ریموت کنترل و نمایشگر LED



TS 2184

اسپیکر ۴ تکه (با سیم)
قابلیت پشتیبانی
BT/AUX/USB/SD Card/FM
وضوح صدا $\geq 70\text{db}$
دامنه فرکانس 120Hz-20KHz
توان اسمی 4000W:(P.M.P.O)
توان واقعی 40W+10W*3:(RMS)
ابعاد باندها 3x (43.6x9.7x11.8) cm
ابعاد ساب ووفر 40.5x36.7x23.3 cm
کنترل از راه دور و نمایشگر LED



TS 2187

اسپیکر ۳ تکه (با سیم)
قابلیت پشتیبانی
BT/USB/SD/FM/AUX
نسخه بلوتوث EDR+4.2
وضوح صدا $\geq 72\text{db}$
دامنه فرکانس 40Hz-150Hz 150Hz-20KHz
توان اسمی 2900W:(P.M.P.O)
توان واقعی 30W+10W*2:(RMS)
ابعاد باندها 2x (11.5x10.4x32.3) cm
ابعاد ساب ووفر (21.5x33.6x33.5) cm
دارای کنترل از راه دور



TS 2193

اسپیکر ۳ تکه (با سیم)
اتصال دهنده SD Card/USB/BT/AUX/FM
نسخه بلوتوث EDR+4.2
وضوح صدا $\geq 72\text{db}$
دامنه فرکانس 40Hz-20KHz
توان اسمی 1100W:(P.M.P.O)
توان واقعی 8W+3W*2:(RMS)
ابعاد باندها 2x (10.5x10x16.3) cm
ابعاد ساب ووفر (17.3x28x26.5) cm
دارای کنترل از راه دور



TS 2195

اسپیکر ۳ تکه (با سیم)
قابلیت پشتیبانی BT/USB/SD Card /FM/AUX
نسخه بلوتوث EDR+4.2
وضوح صدا $\geq 72\text{db}$
دامنه فرکانس 40HZ-20KHZ
توان اسمی 1100W:(P.M.P.O)
توان واقعی 8W+3W*2:(RMS)
ابعاد باندها 2x (9.5x9x15.3) cm
ابعاد ساب ووفر 16x28x25.5 cm
دارای کنترل از راه دور



TS 2196

اسپیکر ۳ تکه (با سیم)
قابلیت پشتیبانی SD Card/USB/BT/FM
نسخه بلوتوث 4.2
وضوح صدا $\geq 65\text{db}$
دامنه فرکانس 80Hz-20KHZ
توان اسمی 1800W:(P.M.P.O)
توان واقعی 25W:(RMS)
ابعاد باندها 2x (16x10x9) cm
ابعاد ساب ووفر (26.5x27x16) cm
دارای کنترل از راه دور



TS 2198

اسپیکر ۳ تکه (با سیم)
قابلیت پشتیبانی BT/USB/SD/FM
نسخه بلوتوث 5.0
منبع تغذیه AC 220V
وضوح صدا $\geq 65\text{db}$
دامنه فرکانس 80Hz-20KHZ
توان اسمی 1800W:(P.M.P.O)
توان واقعی 25W:(RMS)
ابعاد باندها 2x (14x9.5x8) cm
ابعاد ساب ووفر (25.5x21x11.5) cm
دارای کنترل از راه دور



TS 2189

اسپیکر ۳ تکه (با سیم)
کنترل از راه دور/نمایشگر LED
قابلیت پشتیبانی BT/USB/SD/FM/AUX
نسخه بلوتوث EDR+4.2
وضوح صدا $\geq 72\text{db}$
دامنه فرکانس 40Hz-20KHZ
توان اسمی 1100W:(P.M.P.O)
توان واقعی 8W+3W x2(RMS)
سایز باندها 2x (9.5x9.3x15.3)cm
سایز ساب ووفر (22.8x22.5x14.8)cm



TS 2191

اسپیکر ۳ تکه (با سیم)
قابلیت پشتیبانی SD Card/USB/BT/AUX/FM
نسخه بلوتوث EDR+4.2
وضوح صدا $\geq 72\text{db}$
دامنه فرکانس 40HZ-20KHZ
توان اسمی 1100W:(P.M.P.O)
توان واقعی 8W+3W*2:(RMS)
ابعاد باندها 2x (9.5x9.3x15.3) cm
ابعاد ساب ووفر (14.8x22.8x22.8) cm
دارای کنترل از راه دور



TS 2020 N 5500W

ساندبار بلوتوثی (۲ تکه)
اتصال دهنده USB/AUX/BT/OPT/HDMI
نسخه بلوتوث 5.0
برد بلوتوث 10M
وضوح صدا $\geq 83\text{db}$
دامنه فرکانس 40Hz-20KHz
توان اسمی 5500W:(P.M.P.O)
توان واقعی 60W:(RMS*)
ابعاد ساندبار 90x8.5x4.7cm
ابعاد ساب ووفر 36x26x13cm

اقلام همراه:
کنترل از راه دور ، کابل اپتیکال
کابل 3.5MM AUX



BT 103 Bluetooth Transmitter

فایل های قابل پشتیبانی
AVDTP, HFP , HSP , A2DP, AVRCP
نسخه بلوتوث 4.0
حداکثر برد بلوتوث 8-10M
جنس PC

مناسب برای انتقال صدای TV به تمامی
اسپیکرها و هدست های دارای بلوتوث



BT 102 Wireless Carkit

فایل های قابل پشتیبانی
A2DP,AVCP
حداکثر برد بلوتوث 10M
نسخه بلوتوث 4.2+EDR
جنس PC

مناسب برای دستگاه هایی که از ورژن
بلوتوث ۴/۲ پشتیبانی می کنند ، قابلیت
مکالمه و پخش موزیک ، تبدیل هر نوع
اسپیکر دارای USB به اسپیکر بلوتوث



BT 101 Bluetooth Audio Receiver

فایل های قابل پشتیبانی
A2DP, AVCP
نسخه بلوتوث 4.2
جنس PC

دارای میکروفن داخلی و قابلیت مکالمه و
تبدیل هر نوع اسپیکر به اسپیکر بلوتوثی

